

Wonder Gel

Gel aislante monocomponente en cartucho de aplicación directa **Wonder Gel**

Producto ya reticulado listo para usar, ofrece una máxima adherencia y elevada fluidez, siendo reacesible en todo momento gracias a que mantiene en el tiempo sus elevadas características técnicas, no se seca nunca.

- **Fácil de aplicar, incluso en situaciones de difícil acceso**
- **Siempre al alcance de la mano**

Características:

- Para instalaciones de hasta 1kV
- No tóxico y seguro, no caduca y no se endurece
- Gel viscoelástico elevada fluidez, fácil y rápida aplicación
- Auto-nivelante y auto-aglomerante
- Reacesible y reutilizable
- Puede utilizarse con pistola y aplicadores de siliconas
- Rigidez dieléctrica: $>23 \text{ kV/mm}$
- Resistencia de volumen: $> 2 \cdot 10^{15} \Omega \text{cm}$
- Temp. de instalación: $-40^\circ\text{C}/110^\circ\text{C}$
- Temp. de trabajo: $< -60^\circ\text{C}$ a $+200^\circ\text{C}$
- Temp. de sobrecarga para breves periodos: 250°C
- Gel: UL 94 HB
- Grado de protección en envoltentes adecuados: IP-68



Color	Capacidad envase ml	Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
Verde traslúcido	280	WONDER	1	30,93
Invisible	280	WONDER-INV	1	30,93

El único Gel monocomponente
Reacesible y reutilizable

- **Aplicación inmediata, listo para usar con pistola estándar**

Modo de empleo




1.- Fácil aplicación

Mediante el uso de una pistola estándar porta-cartuchos garantiza una aplicación homogénea del gel aislante.



2.- Llenado de la envoltente

Iniciar el relleno de la envoltente bajo la conexión teniendo especial cuidado en evitar posible huecos de aire. Cubrir la conexión por completo hasta alcanzar el borde superior de la caja colocando la tapa para finalizar.



3.- Relleno de empalmes

Wonder Gel es especialmente útil para el relleno de empalmes Listos para Usar, en los que tras una intervención sea preciso reponer el gel aislante de protección de la conexión.

Ejemplos de instalación

