

## Mini-cajas aislantes con Gel incorporado Happy

Nueva gama de mini-cajas estancas, una solución innovadora con 3 entradas, rellenas con gel reticulado y totalmente sumergibles.

Diseñadas en 3 dimensiones para aislar y sellar de forma rápida y segura las conexiones más comunes.

Sus 3 posibles entradas no solo garantizan una mayor versatilidad en toda la gama sino también la posibilidad de realizar una triple configuración, pudiendo además aceptar una gran variedad de conectores.

### Características:

- Tres tamaños, de 41 x 28 x 19 mm, 45 x 37 x 24 mm y 53 x 39 x 24 mm.
- Para cables aislados, rígidos o flexibles, de hasta 4 mm<sup>2</sup>.
- Hasta 6 conductores en una fase o hasta 2 conductores en dos o tres fases.
- Suministro en blíster.
- Conexión a tensión inmediata, recta o derivada.
- Muy versátiles, listas para usar y re-accesibles.
- Pre-rellenadas con gel reticulado, atóxico y sin caducidad.
- Para uso en duras condiciones de trabajo incluso soterradas o sumergidas.
- Grado de protección IP-X8, temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C.
- Libres de halógenos, resistentes a los rayos UV.





## Aptas para todo tipo de conectores



## Nuevos modelos en versión transparente



	Dimensiones externas (mm)			Referencia	Color	Forma de suministro	Und. emb.	P.V.P. € / und.	Total € emb.
	Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)						
	41	x 28	x 19	<b>HAPPY 0</b>	Rojo	Blíster	4	<b>4,37</b>	<b>17,46</b>
				<b>HAPPY 0 BOX12</b>	Rojo	Caja	12	<b>4,01</b>	<b>48,15</b>
				<b>GELBOX0</b>	Transparente	Bolsa	20	<b>2,83</b>	<b>56,62</b>
	45	x 37	x 24	<b>HAPPY 1</b>	Gris	Blíster	2	<b>5,37</b>	<b>10,74</b>
				<b>HAPPY 1 BOX10</b>	Gris	Caja	10	<b>4,94</b>	<b>49,42</b>
				<b>GELBOX1</b>	Transparente	Bolsa	15	<b>3,72</b>	<b>55,78</b>
	53	x 39	x 24	<b>HAPPY 2</b>	Amarillo	Blíster	1	<b>8,56</b>	<b>8,56</b>
				<b>HAPPY 2 BOX7</b>	Amarillo	Caja	7	<b>7,92</b>	<b>55,42</b>
				<b>GELBOX2</b>	Transparente	Bolsa	12	<b>4,85</b>	<b>58,21</b>

# Mini-cajas aislantes con Gel

- Para hilo
- Sin conector incluido

Su polivalente diseño permite configurar un gran número de conexiones rectas o derivadas, aprovechando la gran variedad de conectores existentes en el mercado.

**HAPPY 0**



**HAPPY 1**



**HAPPY 2**



## Conectores compatibles

Regletas de conexión estándar		Term. Unip. Cerrados	Conectores de palanca			Conectores de palanca planos		
2 x mm <sup>2</sup>	3 x mm <sup>2</sup>	3 x mm <sup>2</sup>	2 x mm <sup>2</sup>	3 x mm <sup>2</sup>	5 x mm <sup>2</sup>	2 x mm <sup>2</sup>	3 x mm <sup>2</sup>	5 x mm <sup>2</sup>
2 x 2,5			2 x 2,5	3 x 2,5		2 x 4-6	3 x 4-6	
2 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	4 x 2,5 (2 unid)	3 x 2,5	5 x 2,5	4 x 4-6 (2 unid)	3 x 4-6	5 x 4
	3 x 4	3 x 4	6 x 2,5 (3 unid)	6 x 2,5 (2 unid)		6 x 4-6 (3 unid)	6 x 4-6 (2 unid)	5 x 6